

چسب کاشی پودری (تک جزئی) CV200 (سفید و طوسی):

این محصول مخلوطی از چسباننده هیدرولیک، سنگ دانه های معدنی و مواد افزودنی آلی می باشد. این چسب جهت چسباندن کاشی، سرامیک، پرسلان بر روی کلیه سطوح کف در محیط های داخلی و خارجی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.

توصیه می شود از این محصول بر روی سطوح گچی استفاده نشود.

و ستایش می



روش استفاده:

محتوی این بسته را با مقدار لازم آب خالص مخلوط نمایید تا ملاتی خمیری شکل بدست آید.
پس از مخلوط شدن کامل، ۵ دقیقه برای قوام آمدن ملات صبر کنید.
سپس با کاردک دنداندار، ملات بدست آمده را بر روی سطح نصب و پشت کاشی بکشید.
با زدن ضربات یکنواخت، هوای باقیمانده بین سطح نصب و کاشی را خارج کنید.
سپس چیدمان کاشی را شروع کرده و پس از ۴۸ ساعت محل کار شده را بندکشی نمایید.

توجه: قبل از ۴۸ ساعت از حرکت بر روی سطح کار شده خودداری نمایید.

این محصول بر اساس الزامات استاندارد اروپایی EN12004 و ISIRI12492 تهیه شده است.

مشخصات فنی چسب کاشی پودری (تک جزئی) CV200	
رنگ محصول	سفید یا طوسی
وزن مخصوص	1.4 gr/cm3
نسبت مخلوط شدن با آب	۴ الی ۵ لیتر آب برای هر کیسه ۲۰ کیلوگرمی
نمای مناسب نصب	۱۰ الی ۴۰ درجه سانتیگراد
عمر مفید ملات پس از گسترده شدن روی سطح	۲۰ دقیقه
زمان خشک شدن کامل	۴۸ ساعت پس از نصب
زمان بندکشی	۴۸ ساعت پس از نصب
ضخامت ملات برای نصب	۳ تا ۶ میلیمتر
شرایط نگهداری	دور از تابش مستقیم نور خورشید و رطوبت
مدت زمان نگهداری در فضای مناسب	حداکثر دو سال پس از تولید
مقاومت کششی	0.5 N/mm2 حداقل
حداکثر جا به جایی کاشی بعد از ۲۰ دقیقه	۰/۵ میلی متر