

چسب پودری اسلب CV400

لطفاً قبل از استفاده به مطالب زیر توجه فرمایید:

چسب پودری CV400 مخلوطی از چسباننده های هیدرولیکی، سنگ دانه های معدنی، مواد افزودنی آلی و پلیمری همراه با الیاف سلولوزی مسلح شده می باشد.

این محصول به صورت دو جزیی می باشد که مناسب برای چسباندن پرسلان، سنگ و اسلب در سایزهای بزرگ بر روی کلیه سطوح داخلی و خارجی ساختمان و همچنین بر روی کف و دیوار طراحی شده و جهت استفاده بایستی حتماً با مایع مکمل BV400 مخلوط و استفاده گردد.

میزان مصرف:

میزان مصرف این چسب به نسبت سطح زیر کار حدود ۳ الی ۵ کیلوگرم در هر مترمربع می باشد.



نحوه استفاده:

- ۱- ابتدا محل مورد نظر را از هرگونه ذرات گرد و غبار، چربی و غیره تمیز نمایید.
- ۲- محتوی پودر را با ۴ لیتر مایع مکمل BV400 ترکیب نمایید تا ملاتی خمیری شکل بدست آید.
- ۳- پس از مخلوط شدن، ۵ دقیقه برای قوام آمدن ملات صبر کنید.
- ۴- سپس با کاردک دنداندار و با استفاده از روش اتصال دوبل، خمیر بدست آمده را بر روی سطح و پشت کاشی بکشید.
- ۵- با استفاده از ضربات یکنواخت و یا جابجایی اسلب، هوای باقیمانده بین سطح و اسلب را خارج کنید.
- ۶- بعد از ۴۸ ساعت از نصب، می توان اقدام به بندکشی نمود.
در این مدت از فشار بر روی محصول نصب شده خودداری نمایید.
- ۷- در صورت نصب بر روی کاشی های قدیمی،
حتماً بایستی حداقل دو سوم لعاب کاشی
قدیمی را خراشیده و سپس اقدام به نصب نمود.
- ۸- در صورت نصب بر روی سطوح گچی و یا
بلوک سبک حتماً بایستی سطح زیرسازی شده
و پس از زدن پرایمر، اقدام به نصب نمود.





مشخصات فنی چسب پودری اسلب CV400

رنگ محصول	سفید
وزن مخصوص	$1/4 \text{ gr/cm}^3$
دمای مناسب نصب	۱۰ الی ۴۰ درجه سانتی گراد
زمان کار پذیری	۳۰ دقیقه
زمان باز	۲۰ دقیقه
زمان خشک شدن اولیه	۴۸ ساعت پس از نصب
زمان مناسب پندکشی	۴۸ ساعت پس از نصب
ضخامت علات برای نصب	۳ الی ۶ میلی متر
شرایط نگهداری	دور از تابش مستقیم نور خورشید و رطوبت
مدت زمان نگهداری	در فضای مناسب، حداکثر یک سال پس از تولید