

پرایمر:

این محصول بر پایه رزین های پلیمری تهیه گردیده است که باعث کاهش میزان جذب آب سطوح مختلف می گردد و پس از قرار گرفتن بر روی سطح، یک لایه شفاف نفوذ ناپذیر قابل انعطاف بر روی آن ایجاد می کند.

پرایمر ساختمانی، نوعی پوشش برای سطوح است که قبل از انجام رنگ آمیزی یا نصب کاغذ دیواری بر روی سطح مورد نظر، اعمال می شود.

این محصول، باعث چسبندگی مناسب و بهتر سطح زیرین و رنگ یا کاغذ دیواری می گردد.

استفاده از پرایمر **BV930** باعث دوام نصب کاغذ دیواری و رنگ بر روی سطوح زیرین می گردد.

همچنین نصب کاغذ دیواری را بر روی کلیه سطوح گچی، رنگ پلاستیکی، رنگ براق روغنی، سنگ، شیشه، نئوپان و فلز را آسان می کند.

باتوجه به نفوذ به سطح زیرین و خاصیت نانوی آن باعث ایجاد سطحی ضد آب و واترپروف می گردد.

از این محصول می توان در سایر مواردی که نیاز به سطحی غیرقابل نفوذ و همچنین در مواردی که نیاز به سطوح ضد آب می باشد، استفاده نمود.

همچنین باعث افزایش دوام و محافظت بیشتر از سطح رویی می گردد.

پرایمر باعث می شود که تمام منافذ سطح پوشانده شده و سطوح رویی (رنگ، کاغذ دیواری و ...) به خوبی بر روی آن چسبانده شود.

پرایمر **BV930** شرکت وستاشیمی، حاوی رزین های

کاملاً بی خطر بوده و ضمن آنکه برای محیط زیست

هیچگونه خطری ندارد، به پوست بدن نیز

آسیبی نمی رساند.



کاربرد:

از آنجائیکه پس از اعمال پرایمر بر روی سطح، بایستی از آغشته شدن کلیه قسمت‌ها به آن اطمینان حاصل کنیم، پرایمر در رنگ‌های مختلف تولید می‌گردد. پرایمر باعث می‌گردد تا رنگ یا کاغذ دیواری نسبت به حالتی که تنها استفاده می‌گردد، چسبندگی بهتری داشته باشد و باعث پیوند مناسب و بهتر سطح زیرین به سطح رویی می‌گردد.


همچنین استفاده به تنهایی از این محصول، باعث می‌گردد سطوح متخلخل مانند سیمان، گچ، آجر یا چوب، از رشد کپک، قارچ، باکتری و نفوذ حشرات ریز، جلوگیری بعمل آورد.

موارد مصرف:

- . آماده سازی سطح زیر کار قبل از اجرای کاغذ دیواری
- . آماده سازی سطح زیر کار قبل از اجرای رنگ و روغن
- . آماده سازی دیوارهای گچی جهت نصب کاشی و سرامیک
- . آماده سازی دیوارهای بلوک سبک جهت اجرای کاشی، سرامیک و سنگ
- . آماده سازی دیوارهای سیمانی جهت نصب کاشی، سرامیک و سنگ

شرایط نگهداری:

دمای مناسب نگهداری، از ۱۰+ تا ۴۰+
درجه سانتیگراد می‌باشد.



روش استفاده:

ابتدا محل مورد نظر را از هرگونه ذرات گرد و غبار، چربی، رنگ و غیره تمیز نمایید.
سپس ظرف را به خوبی تکان دهید محتوی ظرف را به نسبت یک به یک با آب مخلوط نمایید (این میزان برای حدود ۸ مترمربع کافی می باشد).
مخلوط بدست آمده را با استفاده از برس یا اسپری، غلتک یا پیستوله، بر روی سطح مورد نظر بمالید.
پس از حداقل دو ساعت (در دمای حداقل ۱۰ درجه سانتیگراد به بالا) می توانید بر روی سطح عملیات مورد نظر خود را انجام دهید.



مزایا:

- مقاومت بالا در برابر آب و رطوبت
- قدرت چسبندگی بالا
- آنتی باکتریال
- قابلیت اعمال با برس، غلتک، پیستوله و اسپری
- صرفه اقتصادی

مشخصات فنی پرایمر BV930	
حالت فیزیکی	مایع
رنگ	قابلیت تولید در رنگ دلخواه
وزن مخصوص	1.05 gr/cm ³
میزان مصرف	۱ لیتر به ازای ۸ متر مربع
زمان خشک شدن کامل	۱ الی ۲ ساعت در دمای ۲۰ ^o و رطوبت ۵٪
مدت زمان نگهداری	حداکثر ۹ ماه پس از تولید
دمای مناسب نصب	۱۰ درجه سانتیگراد به بالا
بسته بندی	۴ و ۲۰ لیتری
شرایط نگهداری	دور از تابش مستقیم نور خورشید و رطوبت
دمای مناسب نگهداری	۱۰ الی ۴۰ درجه سانتیگراد